

名称：江苏东方航天校准检测有限公司

地址：江苏省苏州市工业园区苏虹东路 405 号 C 幢 3 楼

注册号：CNAS L5056

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2021 年 05 月 27 日 截止日期：2023 年 04 月 07 日

## 附件 5 认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注\*的项目可开展现场校准。

| 序号         | 测量仪器名称   | 被测量 | 校准规范                    | 测量范围           | 扩展不确定度 ( $k=2$ )    | 说明 | 生效日期       |
|------------|----------|-----|-------------------------|----------------|---------------------|----|------------|
| 八、建筑专用测量设备 |          |     |                         |                |                     |    |            |
| 1          | *水泥胶砂搅拌机 | 长度  | 水泥胶砂搅拌机检定规程 JJG(建材) 102 | (0.1~300) mm   | $U=0.10\text{mm}$   |    | 2021-05-27 |
|            |          | 时间  |                         | (170~190) s    | $U=0.3\text{s}$     |    | 2021-05-27 |
|            |          | 转速  |                         | (55~140) r/min | $U=0.4\text{r/min}$ |    | 2021-05-27 |
| 2          | *砂浆稠度仪   | 质量  | 非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090 | (295~305) g    | $U=0.02\text{g}$    |    | 2021-05-27 |
|            |          | 长度  |                         | (0~145) mm     | $U=0.16\text{mm}$   |    | 2021-05-27 |



No. CNAS L5056

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 测量仪器名称      | 被测量 | 校准规范                           | 测量范围             | 扩展不确定度（k=2）         | 说明 | 生效日期            |
|----|-------------|-----|--------------------------------|------------------|---------------------|----|-----------------|
| 3  | *雷氏夹        |     | 水泥安定性试验用雷氏夹<br>检定规程 JJG（建材）111 | (>145~181)mm     | $l=0.04\text{mm}$   |    | 2021-05-27      |
|    |             | 角度  |                                | (28~32)°         | $l=4'$              |    | 2021-05-27      |
|    |             | 长度  |                                | (0.4~155)mm      | $l=0.04\text{ mm}$  |    | 2021-05-27      |
|    |             | 弹性  |                                | (8~21)mm         | $l=0.2\text{mm}$    |    | 2021-05-27      |
| 4  | *行星式胶砂搅拌机   | 转速  | 行星式胶砂搅拌机检定规<br>程 JJG(建材) 123   | (50~300) r/min   | $l=0.4\text{r/min}$ |    | 2021-05-27      |
|    |             | 时间  |                                | (25~370) s       | $l=0.2\text{s}$     |    | 2021-05-27      |
|    |             | 长度  |                                | (3~210)mm        | $l=0.04\text{mm}$   |    | 2021-05-27      |
| 5  | *水泥胶砂流动度测定仪 | 时间  | 水泥胶砂流动度测定仪检<br>定规程 JJG(交通)096  | (24~26) s        | $l=0.2\text{s}$     |    | 2021-05-27      |
|    |             | 长度  |                                | 落距: (9.8~10.2)mm | $l=0.03\text{mm}$   |    | 2021-05-27      |
|    |             |     |                                | (50~310)mm       | $l=0.04\text{mm}$   |    | 2021-05-27      |
|    |             |     |                                | 质量               | (4.2~4.5)kg         |    | $l=0.7\text{g}$ |
| 6  | *土壤液塑限测定仪   | 质量  | 土壤液塑限检测仪检定规<br>程 JJG(交通) 069   | (75~101) g       | $l=0.03\text{ g}$   |    | 2021-05-27      |
|    |             | 长度  |                                | (35~51)mm        | $l=0.04\text{ mm}$  |    | 2021-05-27      |



| 序号 | 测量仪器名称      | 被测量 | 校准规范                       | 测量范围                         | 扩展不确定度 ( $k=2$ ) | 说明 | 生效日期       |
|----|-------------|-----|----------------------------|------------------------------|------------------|----|------------|
| 7  | *水泥净浆搅拌机    | 角度  | 水泥净浆搅拌机检定规程 JJG(建材) 104    | $29^{\circ} \sim 31^{\circ}$ | $U=0.1^{\circ}$  |    | 2021-05-27 |
|    |             | 时间  |                            | (4.9~5.1) s                  | $U=0.03s$        |    | 2021-05-27 |
|    |             | 长度  |                            | (0.1~300) mm                 | $U=0.10mm$       |    | 2021-05-27 |
|    |             | 时间  |                            | (1~200) s                    | $U_{rel}=0.3\%$  |    | 2021-05-27 |
| 8  | *水泥安定性试验沸煮箱 | 长度  | 水泥安定性试验沸煮箱检定规程 JJG(建材) 109 | (10~75) mm                   | $U=0.04mm$       |    | 2021-05-27 |
|    |             | 功率  |                            | (800~4500) W                 | $U=5W$           |    | 2021-05-27 |
| 9  | *混凝土标准养护箱   | 温度  | 混凝土标准养护箱校准规范 JJF(辽) 95     | (10~30) $^{\circ}C$          | $U=0.3^{\circ}C$ |    | 2021-05-27 |
|    |             | 湿度  |                            | 10%RH~98%RH                  | $U=1.7\%RH$      |    | 2021-05-27 |
| 10 | *维勃稠度试验仪    | 长度  | 水泥混凝土稠度试验仪检定规程 JJG(苏) 50   | (0~310) mm                   | $U=0.04 mm$      |    | 2021-05-27 |
|    |             | 频率  |                            | (47~53) Hz                   | $U=0.3Hz$        |    | 2021-05-27 |
|    |             | 振幅  |                            | (0.3~0.7) mm                 | $U=0.02mm$       |    | 2021-05-27 |
|    |             | 质量  |                            | (2600~2900) g                | $U=0.2g$         |    | 2021-05-27 |



No. CNAS L5056

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 测量仪器名称      | 被测量 | 校准规范                    | 测量范围               | 扩展不确定度（ $k=2$ ）       | 说明 | 生效日期       |
|----|-------------|-----|-------------------------|--------------------|-----------------------|----|------------|
| 11 | *水泥细度负压筛析仪  | 压力  | 水泥细度负压筛析仪检定规程 JJF1827   | (-100~0) hPa       | $U=1.0\%FS$           |    | 2021-05-27 |
|    |             | 转速  |                         | (27~33) r/min      | $U=0.4r/min$          |    | 2021-05-27 |
| 12 | *砂当量试验仪     | 时间  | 砂当量试验仪检定规程 JJG(交通)137   | (28~1215) s        | $U=0.2s$              |    | 2021-05-27 |
|    |             | 长度  |                         | 振荡距离: (197~206) mm | $U=0.3mm$             |    | 2021-05-27 |
|    |             |     |                         | 其余尺寸: (0.1~440) mm | $U=0.1mm$             |    | 2021-05-27 |
|    |             | 频次  |                         | (175~185) 次/min    | $U=0.5 \text{ 次/min}$ |    | 2021-05-27 |
|    |             | 质量  |                         | (990~1010) g       | $U=0.2g$              |    | 2021-05-27 |
| 13 | *混凝土坍落度仪    | 长度  | 混凝土坍落度仪校准规范 JJF(浙)1093  | (1~310) mm         | $U=0.1mm$             |    | 2021-05-27 |
|    |             |     |                         | (595~605) mm       | $U=0.4mm$             |    | 2021-05-27 |
| 14 | *压碎值试验仪     | 长度  | 压碎值试验仪检定规程 JJG(苏) 54    | (5~160) mm         | $U=0.04 \text{ mm}$   |    | 2021-05-27 |
| 15 | *贯入式砂浆强度检测仪 | 长度  | 贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF 1372 | (0~45) mm          | $U=0.04mm$            |    | 2021-05-27 |
|    |             | 力值  |                         | (0.1~1000) N       | $U_{rel}=0.3\%$       |    | 2021-05-27 |
| 16 | *试模         | 长度  | 试模校准规范 JJF 1307         | (35~600) mm        | $U=0.06mm$            |    | 2021-05-27 |



No. CNAS L5056

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 测量仪器名称      | 被测量 | 校准规范                        | 测量范围                  | 扩展不确定度 ( $k=2$ )   | 说明      | 生效日期       |
|----|-------------|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------|
| 17 | *针状、片状规准仪   | 长度  | 针状、片状规准仪校准规范 JJF 1593       | (2.5~90)mm            | $U=0.04\text{mm}$  |         | 2021-05-27 |
| 18 | 回弹仪         | 长度  | 回弹仪检定规程 JJG 817             | 工作长度和拉伸长度: (50~150)mm | $U=0.04\text{mm}$  | 不做高强回弹仪 | 2021-05-27 |
|    |             |     |                             | 半径 R: (17~46)mm       | $U=0.2\text{mm}$   |         | 2021-05-27 |
|    |             |     |                             | 指针长度: (18~22)mm       | $U=0.03\text{mm}$  |         | 2021-05-27 |
|    |             | 刚度  |                             | (745~825)N/m          | $U=8\text{N/m}$    |         | 2021-05-27 |
|    |             | 力值  |                             | (0.4~0.8)N            | $U=4.0\%\text{FS}$ |         | 2021-05-27 |
|    |             | 率定值 |                             | 77~83                 | $U=0.9$            |         | 2021-05-27 |
| 19 | *水泥雷氏夹膨胀测定仪 | 长度  | 水泥雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJF (建材) 110 | 标尺刻度误差: -2%~2%        | $U=0.4\%$          |         | 2021-05-27 |
|    |             | 质量  |                             | (295~305)g            | $U=0.06\text{g}$   |         | 2021-05-27 |



No. CNAS L5056

第 5 页 共 5 页

在线扫码获取验证